



Teknisk specifikation

	TEST	VÄRDE	OPTIMAX - underlagsfilt
Ytstruktur			slät, filt
Material			100 % PES - konstfibrer
Baksida			klistrig
Totalhöjd			6 mm
Totalvikt			~ 900 g/m ²
Värmemotstånd	EN 12667, ISO 8302	U	42 W/m ² K
Värmemotstånd	EN 12667, ISO 8302	R	0,14 m ² K/W
Stegljudabsorbering	ISO 10140-3:2010	ΔL _{lin}	14 dB
Stegljudabsorbering	ISO 10140-3:2010	ΔL _w	26 dB
Brand klassifi kation	EN ISO 9239-1		Cfl-s1
Brottgräns	DIN EN 29073	N	MD 775, CD 1075
Töjning	DIN EN 29073	%	MD 88, CD 92
Klass			32 - kommersiellt
Bredd			137 cm
Rullängd			22m

Optimax är en ny och kvalitetssäker underlagsfilt som är enkel att lägga, absorberar ljud, tål golvvärme och är brandklassad för utrymningsvägar. Filten är lite klistrig på baksidan som gör att den ligger på plats samtidigt som filten ger ett extra "lyft" till mattan.

För installation m.m. se nästa sida.



antracit



Fördelar

- enkel att lägga och byta ut
- ljudabsorberande
- värmeisolerande
- tål golvvärme

Miljöansvar

Optimax är tillverkad på ett miljövänligt vis då den är gjord på återvunnen polyester både ifrån fabriken (PIR) och utav efterkonsumtionsavfall.

Installation

Införläggning rekommenderar vi att man låter filten ligga i rumstemperatur så att den acklimatiserar sig och att golvet där den ska ligga är torrt och rent.

Filten läggs med den klistriga sidan neråt och bör slätas till med en roller för bästa vidhäftning.

Vid behov, t.ex. om man ska lägga textilgolv (heltäck/plattor), kan man limma ovansidan så att textilgolvet ligger på plats.