



Teknisk specifikation	TEST	MONTREAL	CE
Tillverkningsteknik		Tuftad 1/10" öglad lugg	
Kvalité garn		100% Polyamid SDN	
Sekundär baksida		Bitumen	
Garnvikt		± 600 g/m <sup>2</sup>	
Totalvikt		± 4420 g/m <sup>2</sup> (± 15%)	
Garnhöjd		± 3,1 mm	
Totalhöjd		± 6,5 mm	
Densitet	ISO 8543	0,145 gr/cm <sup>3</sup>	
Antal tuft	ISO 1763	166.000/m <sup>2</sup>	
Ljudisolering	ISO 10140	ca. 24 dB	
Termisk isolering	ISO 8302	0,073 M <sup>2</sup> KW	
Färghärdighet	ISO 105-X12	≥ 5	
Ljusbeständighet	ISO 105-B02	≥ 5	
Vattentålighet	ISO 105-E01	≥ 4	
Elektrostatisk laddning	ISO 6356	< 2 kV	
Brand klassifikation	EN 13501-1	Bfl-s1	
DOP		C:022RBM242	
Storlek		50x50 cm (± 0,2%)	
Paketstorlek		5 m <sup>2</sup> (20 plattor)	





# Montreal – textilplatta

---



73 light grey



76 grey



77 dark grey



78 anthracite