



Teknisk specifikation

TEST

SPARKLE




Tillverkningsteknik	ISO 2424	Tuftad 1/10" öglad lugg
Kvalité garn	ISO 2424	100% Polyamid 6 SDN
Sekundär baksida	ISO 2424	Bitumen
Garnvikt	ISO 8543	± 510 g/m ²
Totalvikt	ISO 1765	± 3940 g/m ²
Garnhöjd	ISO 1766	± 3,5 mm (± 2mm)
Totalhöjd	ISO 1765	± 5,5 mm
Densitet	EN 13501-1	± 173 360 /m ²
Elektriskt motstånd	ISO 10965	Ω
Ljudisolering	ISO 10140	ca. 25 dB
Termisk isolering	ISO 8302	ca. 0,07 (0,7 TOG) M ² KW
Färghärdighet	ISO 105-X12	≥ 4
Ljusbeständighet	ISO 105-B02	≥ 5
Vattentålighet	ISO 105-E01	≥ 4
Elektrostatisk laddning	ISO 6356	< 2 kV
Brand klassifikation	EN 13501-1	Bfl-s1
PRODIS (GUT-nr)		E471F1E3
Storlek		50x50 cm (± 0,2%)
Paketstorlek		5 m ² (20 plattor)




Sparkle – textilplatta



71 beige



72 grey



77 dark grey



78 anthracite



93 brown