




Teknisk specifikation	TEST	SPARKLE	CE
Tillverknings teknik		Tuftad 1/10" öglad lugg	
Kvalité garn		100% Polyamid 6 SDN	
Sekundär baksida		Bitumen	
Garnvikt		± 510 g/m ²	
Totalvikt		± 3940 g/m ²	
Garnhöjd		± 3,5 mm (± 2mm)	
Totalhöjd		± 5,5 mm	
Densitet	EN 13501-1	± 173 360 /m ²	
Elektriskt motstånd	ISO 10965	Ω	
Ljudisolering	ISO 10140	ca. 25 dB	
Termisk isolering	ISO 8302	ca. 0,07 (0,7 TOG) M ² KW	
Färghärdighet	ISO 105-X12	≥ 4	
Ljusbeständighet	ISO 105-B02	≥ 5	
Vattentålighet	ISO 105-E01	≥ 4	
Elektrostatisk laddning	ISO 6356	< 2 kV	
Brand klassifikation	EN 13501-1	Bfl-s1	
PRODIS (GUT-nr)		EB808293	
Storlek		50x50 cm (± 0,2%)	
Paketstorlek		5 m ² (20 plattor)	






Sparkle – textilplatta




72 grey



77 dark grey



78 anthracite



93 brown